


Die Gertrudiskirche in Saalfeld - Graba

Prospekt von Wagner/Kappauf 1784
Orgelwerk erbaut 1927 von Voigt aus Halberstadt
Instandsetzung 2002 durch Rösel & Hercher



20 Register verteilt auf 2 Manuale und Pedal

Rösel & Hercher Orgelbau
07318 Saalfeld/ Thür., Unterm Breiten Berg 15
Tel.: 03671/33210
Mobil: 0170-4710080
e-mail: r-h.info@roesel-orgelbau.com
homepage: www.roesel-orgelbau.com



Disposition:

Hauptwerk

1. Bordun	16'
2. Prinzipal	8'
3. Doppelflöte	8'
4. Octave	4'
5. Spitzflöte	4'
6. Quinte	2 2/3'
7. Octave	2'
8. Mixtur 3f.	1'

Schwellwerk

9. Liebl. Gedackt	8'
10. Quintatön	8'
11. Prinzipal	4'
12. Flaut dolce	4'
13. Piccolo	2'
14. Quinte	1 1/3'
15. Sifflöte	1'
16. Zimbel 3f.	2/3'

Pedal

17. Violon	16'
18. Subbaß	16'
19. Gedacktbaß	8'
20. Nachthorn	4'



ORT: *Graba*

REGISTERANZAHL: 20

WINDDRUCK: 85 mm WS

ERBAUT: 1927 Voigt

SANIERT: 2002 von Rösel & Hercher

SYSTEM: pneumatische Kegelladenorgel

WERKE: 1./2. Manual C-f''' und Pedal C-d'

STIMMUNGSART: gleichstufig temperiert

STIMMTONHÖHE: 440 Hertz bei 16°C