

# Die Wilhelm-Sauer-Orgel in Saalfeld

erbaut 1894  
restauriert 1999

Prospekt noch von Johann Georg Fincke 1709



49 Register verteilt auf 3 Manuale und Pedal

Hauptwerk:

1. Prinzipal	16'
2. Bordun	16'
3. Prinzipal	8'
4. Flute harmonique	8'
5. Gemshorn	8'
6. Gedackt	8'
7. Gambe	8'
8. Quintatön	8'
9. Oktave	4'
10. Rohrflöte	4'
11. Octave	2'
12. Rauschquinte 2f	
13. Cornett 3-5f	
14. Mixtur 3f	
15. Trompete	8'

Oberwerk:


16. Quintatön	16'
17. Prinzipal	8'
18. Rohrflöte	8'
19. Spitzflöte	8'
20. Dulciana	8'
21. Salicional	8'
22. Octave	4'
23. Flauto dolce	4'
24. Octave	2'
25. Progressi 2-3f	
26. Clarinette	8'

Schwellwerk:

27. Liebl.Gedackt	16'
28. Geigenprinzipal	8'
29. Konzertflöte	8'
30. Liebl.Gedackt	8'
31. Schalmei	8'
32. Aeoline	8'
33. Voix celeste	8'
34. Traversflöte	4'
35. Fugara	4'
36. Quintatön	4'
37. Harmonia aeth.2-3f	
38. Oboe	8'

Pedal:

39. Contrabass	32'
40. Prinzipalbass	16'
41. Violon	16'
42. Subbass	16'
43. Octavbass	8'
44. Baßflöte	8'
45. Violoncello	8'
46. Octave	4'
47. Posaune	16'
48. Trompete	8'
49. Clarine	4'



## Röseler & Hercher Orgelbau

07318 Saalfeld/ Thür., Unterm Breiten Berg 15

Tel.: 03671/33210

Mobil: 0170-4710080

e-mail: [r-h.info@roesel-orgelbau.com](mailto:r-h.info@roesel-orgelbau.com)

[www.roesel-orgelbau.com](http://www.roesel-orgelbau.com)

ORT:	St. Johannes Kirche
ERBAUT:	1894 von Wilhelm Sauer
RESTAURIERT:	1999 von Röseler & Hercher Orgelbau
WERKE:	HW, OW, SW C-f'', Pedal C-f'
REGISTERANZAHL:	49
WINDDRUCK:	Hauptwerk und Oberwerk 90 mm WS, Schwellwerk und Pedal 102 mm WS
STIMMTONHÖHE:	443 Hz bei 17°C
STIMMUNGSART:	gleichstufig temperiert